

Produktdarstellung	Beschreibung	Bestellnummer
--------------------	--------------	---------------

**2LINE POP Standardgrößen**

	<p><b>2LINE POP Station Variante A</b></p> <p>Betonraumzelle  Lichte Innenmaße: B x L x H = 2,78 x 2,78 x 3,20 m  Außenmaße: B x L x H = 3,02 x 3,02 x 3,32 m  inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachplatte DPL 3030,</li> <li>- Verstärkung des Dachspiegels auf d=14cm</li> <li>- Wärme gedämmtes Flachdach,</li> <li>- Attikablende Typ DWA,</li> <li>- Dachgully für wärme gedämmtes Dach,</li> <li>- Aluminium Regenfallrohr,</li> <li>- Beton- Aussparungen für Kondensatleitung Klimagerät,</li> <li>- Oberflächenbeschichtung,</li> <li>- Zwischenboden, ableiffähig,</li> <li>- Aluminiumtür, Typ TAM3 RC,</li> <li>- Zugangskontrollsystem Hardware ASM Controller 230 oder 48V Sirius i80 Apollo</li> <li>5 Stk. Zugangskarten Apollo ISO Mifare DES/Fire /EV2</li> <li>- Montage eines Zählerschranks</li> <li>- Innenerde mit Potentialausgleichsschiene</li> <li>- Einfachdichtpackung HSI 150-K/100, Fabrikat Hauff,</li> <li>- Erdungsdurchführung, HEA-IS-M 12/120, Fabrikat Hauff,</li> <li>- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach IP44 Feuchtraum,</li> <li>- Beleuchtung IP 44 Feuchtraum LED</li> <li>- Kompaktklimaanlage Fabr. Stulz  Nutzkälteleistung ca. 6 kW  elektrische Nachheizung 1,5 kW</li> <li>- Transport,</li> <li>- Krandienstleistung</li> <li>- Kabelgitterrinne</li> </ul> <p>- Sensorenpack  Temperatur und Feuchtesensor  Rauchmelder einschl. Grundplatte  Bewegungsmelder  Wassersensor  ASM gesteuertes Relais  Sirene mit Lichtblitz</p>	20814
--	---	-------

Produktdarstellung	Beschreibung	Bestellnummer
--------------------	--------------	---------------

	<p><b>2LINE POP Station Variante B</b>            Betonraumzelle            Lichte Innenmaße: B x L x H = 2,78 x 3,98 x 3,20 m            Außenmaße: B x L x H = 3,02 x 4,22 x 3,32 m            inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachplatte DPL 3042,</li> <li>- Verstärkung des Dachspiegels auf d=14cm</li> <li>- Wärmedämmtes Flachdach,</li> <li>- Attikablende Typ DWA,</li> <li>- Dachgully für wärmedämmtes Dach,</li> <li>- Aluminium Regenfallrohr,</li> <li>- Beton- Aussparungen für Kondensatleitung Klimagerät,</li> <li>- Oberflächenbeschichtung,</li> <li>- Zwischenboden, ableitfähig,</li> <li>- Aluminiumtür, Typ TAM3 RC,</li> <li>- Zugangskontrollsystem Hardware ASM Controller 230 oder 48V Sirius i80 Apollo</li> <li>- 5 Stk. Zugangskarten Apollo ISO Mifare DES/Fire /EV2</li> <li>- Montage eines Zählerschranks</li> <li>- Innenerde mit Potentialausgleichsschiene</li> <li>- Einfachdichtpakung HSI 150-K/100, Fabrikat Hauff,</li> <li>- Erdungsdurchführung, HEA-IS-M 12/120, Fabrikat Hauff,</li> <li>- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach IP44 Feuchtraum,</li> <li>- Beleuchtung IP 44 Feuchtraum LED</li> <li>- Kompaktklimaanlage Fabr. Stulz              Nutzkältleistung ca. 6 kW              elektrische Nachheizung 1,5 kW</li> <li>- Transport,</li> <li>- Krandienstleistung</li> <li>- Kabelgitterrinne</li> </ul> <p>- Sensorenpack            Temperatur und Feuchtesensor            Rauchmelder einschl. Grundplatte            Bewegungsmelder            Wassersensor            ASM gesteuertes Relais            Sirene mit Lichtblitz</p>	20813
--	---	-------

Produktdarstellung	Beschreibung	Bestellnummer
--------------------	--------------	---------------

	<p><b>2LINE POP Station Variante C</b>            Betonraumzelle            Lichte Innenmaße: B x L x H = 2,78 x 5,78 x 3,20 m            Außenmaße: B x L x H = 3,02 x 5,98 x 3,32 m            inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachplatte DPL 3060,</li> <li>- Verstärkung des Dachspiegels auf d=14cm</li> <li>- Wärmedämmtes Flachdach,</li> <li>- Attikablende Typ DWA,</li> <li>- Dachgully für wärmedämmtes Dach,</li> <li>- Aluminium Regenfallrohr,</li> <li>- Beton- Aussparungen für Kondensatleitung Klimagerät,</li> <li>- Oberflächenbeschichtung,</li> <li>- Zwischenboden, ableiffähig,</li> <li>- Aluminiumtür, Typ TAM3 RC,</li> <li>- Zugangskontrollsystem Hardware ASM Controller 230 oder 48V Sirius i80 Apollo</li> <li>- 5 Stk. Zugangskarten Apollo ISO Mifare DES/Fire /EV2</li> <li>- Montage eines Zählerschranks</li> <li>- Innenerde mit Potentialausgleichsschiene</li> <li>- Einfachdichtpakung HSI 150-K/100, Fabrikat Hauff,</li> <li>- Erdungsdurchführung, HEA-IS-M 12/120, Fabrikat Hauff,</li> <li>- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach IP44 Feuchtraum,</li> <li>- Beleuchtung IP 44 Feuchtraum LED</li> <li>- Kompaktklimaanlage Fabr. Stulz              Nutzkälteleistung ca. 6 kW              elektrische Nachheizung 1,5 kW</li> <li>- Transport,</li> <li>- Krandienstleistung</li> <li>- Kabelgitterrinne</li> </ul> <p>- Sensorenpack            Temperatur und Feuchtesensor            Rauchmelder einschl. Grundplatte            Bewegungsmelder            Wassersensor            ASM gesteuertes Relais            Sirene mit Lichtblitz</p>	20812
--	--	-------